AGRIMAX PROCROP

AGRIMAX PROCROP är speciellt framtagen för att möta behovet från det moderna jordbruket när det gäller radgrödor och olika besprutningstillämpningar. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROCROP kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck. Samtidigt säkerställer det breda fotavtrycket hos AGRIMAX PROCROP låg markpackning och utmärkt lastfördelning som undviker skador på kulturerna. Klackblocksdesignen hos AGRIMAX PROCROP är optimerad för att förbättra dragkraften på mindre kompakta jordar, som sandiga eller nyplöjda fält. Denna funktion gör att däcket kan prestera effektivt under utmanande förhållanden, vilket säkerställer utmärkt grepp och minskar risken för slirning. Däckmönstret och den starka sidoväggen garanterar en god körbarhet och en hög sidostabilitet när du kör på vägen. AGRIMAX PROCROP garanterar överlägsen prestanda även vid höga hastigheter på 65 km/h. Däckets starka polyesterstruktur ger en förbättrad hållbarhet och ger fordonet en mycket god stabilitet och kontroll. Stålremmarna ger utmärkt punkteringsmotstånd.

US Standard

Radial

Jordbruk ▪ Besprutningsbil

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
	VF270/95R38
	151;D

undefined US Standard

USA Code	94506316
SW (in)	11.0
OD (in)	58.7
SLR (in)	27.4
RC (in)	178.8
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010173

Load Capacity (US)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
45	3270	3680	4090	4440	4920	5200	5680	6170	6590	6930
from 40 to 25	3590	4040	4500	4880	5410	5710	6240	6780	7240	7610
20	3650	4130	4590	4980	5520	5820	6380	6920	7380	7760
12	3730	4200	4680	5080	5630	5950	6500	7060	7530	7920
5	3940	4450	4940	5360	5950	6290	6870	7460	7960	8370

25-03-2026