



POWER TRAX

Descripción

POWER TRAX es un neumático de primera calidad especialmente diseñado para el servicio pesado en remolques portuarios, manipuladores de contenedores vacíos o ECH y maquinarias de minería subterránea. Su profunda banda de rodadura y su resistente carcasa proporcionan una durabilidad excepcional, por lo que disminuye el riesgo de pinchazos y daños accidentales. POWER TRAX es el neumático ideal para operaciones duras y resistentes, gracias al exclusivo compuesto de la banda de rodadura, que proporciona una excelente resistencia a cortes y desperfectos.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Manipulador de contenedores vacíos



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	12.00-20
LI/SS	176;A5

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	320
DT (mm)	1150
Llanta rec.	8.5
Llanta alt.	9.0

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	10.00
25 LOAD WHEEL	9230
25 STEER WHEEL	7100
10 OTHER VEHICLES	9230
25 OTHER VEHICLES	7100
STATIC SIDE LOADER	10720

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.