



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 57



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

L-5



A2

204

Technologies



All Steel



Disegno a blocchi

Performance



Durabilità



Trazione



Resistenza ai tagli



Stabilità



EARTHMAX SR 57

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 57 è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per loader, dozer e veicoli universali impiegati nelle miniere sotterranee. Lo pneumatico assicura trazione superiore, stabilità e comfort su superfici ruvide e rocciose. Il battistrada extra profondo L-5, insieme alla mescola con speciale formula UMS (underground mine service), garantisce una maggiore resistenza all'usura oltre a straordinaria resistenza contro tagli di roccia e forature.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Amnesso
Ø 15"	7.50 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	223	845	-	-	46	6.00	6.50
	8.25 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	240	880	-	-	47	6.50	7.00
	10.00 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	278	916	-	-	48	7.50	7.00
Ø 20"	10.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	272	1105	-	-	48	7.50	-
	12.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	318	1180	-	-	56	8.50	-
Ø 25"	18.00 R 25	TL	L-5	**	204A2	CRC	-	515	1651	-	-	80	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento