



TR 137

Descriere

TR 137 este cea mai potrivită anvelopă BKT pentru toate operațiunile de recoltare. Asigură o tracțiune excelentă pe câmp chiar și cu sarcini mari. Anvelopa este disponibilă în diferite versiuni: versiunea cu bandă din aramidă oferă o mai bună rezistență la perforare și protecție împotriva tuturor deteriorărilor tipice ale acestei aplicații; versiunea HD oferă o rezistență extraordinară la tăiere și așchiere și un ciclu de viață extins al anvelopei.



UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	30.5L-32
LI/SS	160;A8

Dimensiuni US Standard

USA Code	94039913
SW (in)	30.3
OD (in)	73.4
SLR (in)	32.7
RC (in)	217.3
Rim Rec	DH 27 B
Rim Alt	DW 27 B
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	22
25	9900

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.