



TR 117

Description

TR 117 est idéal pour les applications d'irrigation avec pivot central. Le dessin spécial de la bande de roulement lui confère une excellente traction en même temps que d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage.

UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Arroseur à pivot



Version	HD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	14.9-24
LI/SS	124;A8

Dimensions US Standard

Code USA	94048410
LS (in)	14.9
DT (in)	49.0
RCS (in)	22.6
CR (in)	144.1
Jante rec.	W 13
Jante alt.	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004633
Code TRA	R1

Capacité de charge (US)

mph / psi	26	34
25	3520	---
CREEP	---	7440

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.