



## LG 306

### Descrição

LG 306 é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para máquinas de cortar relva. Em algumas medidas, LG 306 também é apropriado para pequenos tratores. O desenho específico do piso do pneu torna o pneu delicado no terreno, facilitando, ao mesmo tempo, o manuseamento e as manobras. LG 306 está disponível numa versão "aramid-belted", com cintos em aramida, para utilizadores que exigem uma maior resistência à perfuração.



### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Máquina de cortar relva

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	23x10.50-12
LI/SS	

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	260
DT (mm)	585
RCS (mm)	262
CR (mm)	1697
Jante rec.	8.5 I - 55
Jante alt.	7.00 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E4-106R-002665

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.50
15	1215

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.