



FL 630 SUPER

Beskrivning

FL 630 SUPER är ett flotationsdäck lämpligt för fält- och vägtillämpningar med släpvagnar, tankbilar och spridare. Den resistent strukturen ger utmärkt dragkraft och perfekt grepp även i kurvor och vid manövrering, medan en förstärkt kula och stålremmen säkerställer förbättrad hållbarhet.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Spridare



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

580/65R22.5

LI/SS

174;D

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	582
OD (mm)	1326
SLR (mm)	594
RC (mm)	4058
Rim Rec	AG 18.00
Rim Alt	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E11-106R-008289

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
70	1955	2440	2745	3175	3600	3965	4335	4760	5065	5370	5735	6100
65	2145	2680	3015	3485	3955	4355	4760	5230	5565	5900	6300	6700
50	2600	3245	3650	4220	4785	5275	5760	6330	6735	7140	7625	8110
40	2920	3650	4105	4740	5380	5925	6475	7110	7570	8025	8570	9115
25	3390	4240	4770	5510	6250	6885	7520	8265	8790	9320	9955	10590
10	3860	4825	5430	6275	7120	7840	8565	9410	10010	10615	11340	12060

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.