



AT 621

Descripción

AT 621 es idóneo para las ternas y las palas compactas que se utilizan en todas las operaciones de excavación y carga en el ámbito agrícola. La banda de rodadura del AT 621 es extra profunda, asegurando una excepcional resistencia a los cortes y los desgarros así como una mayor durabilidad. Además, este neumático asegura optimas propiedades de auto-limpieza. AT 621 está disponible en varias versiones con el fin de responder a las diferentes exigencias de los usuarios.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Cargadora compacta, Industria ■ Cargadora retroexcavadora



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	12.5/80-18
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	308
DT (mm)	987
REC (mm)	434
CR (mm)	2916
Llanta rec.	W 9
Llanta alt.	11.0
ECE	E11-106R-006957
Código TRA	R4

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	4.90
10 FR	4410
25 FR	3750
30 FR	3530
40 FR	3150
10 DW	3050
25 DW	2595
30 DW	2440
40 DW	2180

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.