



FL 630 SUPER



FL 630 SUPER — шины высокой проходимости для прицепов, цистерн и разбрасывателей, используемых для работы в поле и на дороге. Стойкая конструкция обеспечивает превосходную тягу и великолепное сцепление даже в поворотах и во время маневров. Усиленный борт и брекер из металлокорда гарантируют повышенную устойчивость.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version

STANDARD

Tire Type

TL

600/50R22.5

159;D

undefined IS Standard

SW (mm)	611
OD (mm)	1170
SLR (mm)	518
RC (mm)	3533
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-005992

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1455	1635	2035	2315	2670	3030	3310	3630	3985
65	1600	1795	2235	2540	2935	3325	3635	3985	4375
50	1935	2175	2705	3075	3550	4025	4395	4820	5295
40	2175	2440	3035	3455	3990	4525	4940	5415	5950
25	2525	2840	3530	4015	4635	5260	5740	6295	6915
10	2875	3230	4020	4570	5280	5985	6540	7170	7875

24-03-2026