



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW-RIDE (A)



FICHE PRODUIT



Diagonal



Dessin de neige



Carcasse robuste

Performance



Durabilité



Traction



SNOW-RIDE (A)

FR SNOW-RIDE est particulièrement adapté pour les applications de municipalité/maintenance en conditions hivernales avec chargeuses et chargeurs compacts. Ce pneu se distingue de par une excellente traction et il est idéal pour les opérations sur la neige et la glace. Le dessin spécial de la bande de roulement élimine tout risque de dérapage en assurant un cycle de vie plus longue du pneu.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16"	12.5/70 - 16	TL	6	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
	12.5/70 - 16	TL	10	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	6	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	12 - 16.5	TL	6	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
Ø 18"	15.5/60 - 18	TL	10	-	STD	395	938	425	2814	W 13	-
Ø 20"	17.5/65 - 20	TL	10	-	STD	445	1095	485	3124	W 14 L	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement