



TR 882

Descripción

TR 882 es un neumático muy versátil que se utiliza en diferentes aplicaciones y máquinas. Ha sido proyectado para utilizarlo con maquinaria agrícola, máquinas para la recogida del heno/empacadoras y máquinas para las plantaciones de caña de azúcar. Desarrollado con una mezcla especial para reducir los daños, este neumático asegura durabilidad superior y excelente tracción en todas las condiciones en el campo. TR 882 también está disponible en las versiones "aramid-belted", "HD" y "special" para satisfacer las exigencias más específicas de los usuarios finales.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno, Industria ■ Remolque



Versión

SPECIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

400/60-15.5

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	400
DT (mm)	875
REC (mm)	378
CR (mm)	2605
Llanta rec.	AG 13.00
ECE	E11-106R-004334

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	4.50
10 FR	4550
25 FR	3870
30 FR	3640
40 FR	3250
10 DW	3220
25 DW	2735
30 DW	2575
40 DW	2300

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.