



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 452



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



212

Technologies



All Steel



Cinturón de acero

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Maniobrabilidad y confort



Resistencia al calor



Estabilidad



Control de la dirección



Tracción



EARTHMAX SR 452

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 452 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para volquetes articulados en las operaciones de transporte. El dibujo único de la banda de rodadura con una profundidad de E-4 asegura una excelente tracción y una particular resistencia al calor, minimizando las vibraciones y los ruidos asegurando una óptima maniobrabilidad así como un elevado confort. Su robusta carcasa y los cinturones de acero aseguran una extraordinaria estabilidad y una elevada resistencia a los cortes y los desgarros. EARTHMAX SR 452 se caracteriza por el hombro de forma cuadrada que ofrece un máximo contacto con el terreno así como una excelente maniobrabilidad.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura