



MAGLIFT ECO

Descrição

MAGLIFT ECO foi concebido particularmente para aplicaes com empilhadores. O pneu caracterizado por uma estabilidade elevada e a distribuio otimizada de carga. A sua estrutura reforada elimina o risco de desliz, enquanto o especial bordo de proteo da jante protege o pneu da danos. MAGLIFT ECO assegura uma excelente trao como uma baixa resistncia ao rolamento e ao calor, otimizando la eficiencia.

UM

IS Standard

Construção

◆ Solid

Maquinaria

Industrial ■ Empilhador



Versão

STANDARD

Medida do pneu

6.00-9

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	130
DT (mm)	522
Jante rec.	4.00 E - 9

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	1885
25 STEER WHEEL	1450

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.