



TR 390

Descrizione

TR 390 è uno pneumatico agro-industriale, idoneo per rimorchi per la canna dello zucchero e compattatori. Lo pneumatico TR 390 si distingue per l'elevata capacità di carico e l'aumentata durabilità. La sua versione "dual bead HD", a doppio tallone HD, è particolarmente idonea per i trattori industriali e le operazioni di trasporto con rimorchi, mentre la versione "dual bead HD special", a doppio tallone HD speciale, è ideale per operazioni di servizio pesante.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio, Industriale ■ Compattatore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	23.1-26
LI/SS	159;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	595
DT (mm)	1560
RCS (mm)	690
CR (mm)	4545
Cerchio cons.	DW 20 B
ECE	E11-106R-004606
Codice TRA	R3

Portata (IS)

km/h / bar	2.30
30	4375

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.