



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 50



FICHE PRODUIT



Radial

L-5



A2

216

Technologies

Bande de roulement
extra profonde

Performance



Traction

Résistance aux
coupures

Stabilité



Durabilité



EARTHMAX SR 50

RADIAL OTR TIRES

FR EARTHMAX SR 50 (L-5) est un pneu radial *All Steel* (Tout Acier) particulièrement conçu pour les chargeuses. La carcasse résistante et les bourrelets de protection sont idéaux pour les opérations les plus exigeantes. EARTHMAX SR 50 est réalisé dans un mélange spécial résistant aux coupures qui réduit l'usure et assure donc une vie plus longue du pneu. Les opérateurs apprécieront aussi l'excellente traction associée à une grande stabilité et à une conduite confortable.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	*	202 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-5	*	208 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-5	**	216 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement