



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 634 PERFORMA



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



164

Technologies



All Steel



Alta velocidad

Diseño Banda
de Rodadura
Direccional

Performance



Durabilidad

Elevada capacidad
de carga

Neumático multiuso



Auto limpieza



Tracción



FL 634 PERFORMA

El nuevo FL 634 PERFORMA es un neumático radial All Steel que satisface la creciente demanda de logística en la agricultura. Diseñado especialmente para vehículos como los camiones agrícolas y los camiones cisterna, este neumático presenta una gran eficacia y versatilidad, por lo que es adecuado para operaciones de transporte desde el campo de cosecha hasta la zona de procesamiento o a cualquier otra zona de la finca. Diseñado para ofrecer un buen rendimiento a alta velocidad, garantiza un excelente agarre en la carretera sobre asfalto, así como un transporte fluido y rápido, una necesidad esencial en la agricultura moderna. El innovador diseño del hombro abierto y de la banda de rodadura mejora significativamente la tracción del neumático tanto por carretera como por el campo, ofreciendo excepcionales propiedades de autolimpieza. La mezcla de la banda de rodadura, las características específicas de su diseño y la robusta banda del cuerpo de acero con cuatro cinturones de acero, hacen que FL 634 PERFORMA sea sinónimo de robustez y resistencia a cualquier tipo de daño, garantizando una larga duración. Además, el talón se ha reforzado con una solapa de acero que garantiza una elevada estabilidad de sujeción con cualquier modalidad de funcionamiento.

	MEDIDA	LLANTA		O.W. (In.)	O.D. (In.)	SLR (In.)	RC (In.)	Versión	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa							
										
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	AG 20.00	-	615	1170	535	3567	STD	TL	164 J

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura