



AT 171

Descrição

AT 171 foi especialmente projetado para tratores de corrida na lama. O especial desenho direcional e extra profundo do piso do pneu assegura uma tração excelente em superfícies molhadas e lamacentas.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Veículo ATV



STANDARD

TT

Medida do pneu

38x10-20

LI/SS

93;A8

Dimensões IS Standard

	235	
	950	
	442	
	2835	
	W 8	
	W 7	
	R1W+	
km/h / bar	1.40	1.00
40 MUD BOGGING	650	-
80 MUD BOGGING	325	-
40 CASUAL TRANSPORT	-	530
80 CASUAL TRANSPORT	-	265

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.