



EARTHMAX SR 35



Descrizione

Earthmax SR 35 è uno pneumatico radiale All Steel a basso profilo specificamente progettato per dumper articolati e pale gommate. È ideale per operazioni che richiedono eccellente trazione e galleggiamento. Earthmax SR 35 assicura sia trazione che stabilità eccellenti. Grazie alla robusta carcassa con cinture in acciaio, lo pneumatico garantisce straordinaria durabilità oltre a resistenza contro strappi e forature.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Pala caricatrice

Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

750/65R25

LI/SS

209;A2

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1601
RCS (mm)	715
CR (mm)	4802
Cerchio cons.	24.00/3.0
Cerchio alt.	22.00/3.0;25.00/3.0
Codice TRA	L3

Portata (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25
10	15500	16000	16500	17000	17500	18500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.