



IS standard



GROWING TOGETHER

# RIB 324




PRODUKTDATENBLATT



Bias





# RIB 324

 RIB 324 wurde mit einem speziellen Blockmuster der Lauffläche und einer breiten Aufstandsfläche entwickelt, um hervorragende Stabilität und Flotationseigenschaften auf lockerer Erde und Sandboden zu gewährleisten. Die robuste Nylonkarkasse und Seitenwand sowie die spezielle Gummimischung der Lauffläche stehen für erstklassige Durchstich- und Verschleißfestigkeit sowie höhere Tragfähigkeit.

## Technologies



spezielle antistatische Gummimischung

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 25"	66 X 44.00 - 25	36.0 TH	-	1110	1700	-	-	STD	20	TL	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung