



## TR 315

### Описание

Шины TR 315 подходят для работ в саду, обработки почвы и муниципальных работ. Это идеальные шины для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов. Шины TR 315 имеют большую площадь пятна контакта, что обеспечивает превосходное сцепление, отличное самоочистение и выдающуюся устойчивость в любых условиях.

### ЕИ

IS Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Сельскохозяйственное оборудование



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Размер шины

31x15.50-15

LI/SS

## Размеры IS Standard

SW (mm)	390
OD (mm)	800
SLR (mm)	354
RC (mm)	2320
Rim Rec	13 LB
ECE	E4-106R-002333

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.10
50	1650

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.