



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 43



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Tecnologias



All Steel

Performance



Tração



Superfície rochosa dura



Durabilidade



Estabilidade



EARTHMAX SR 43

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 43 é um pneu radial All Steel especialmente projetado para carregadoras de rodas que operam em condições rochosas extremas, principalmente nas minas subterrâneas. O pneu garante excelentes prestações nas operações de carga e de transporte nas minas de céu aberto, nas pedreiras e no estaleiro de demolição. O desenho único do piso do pneu assegura uma tração e uma estabilidade superiores. Graças à estrutura All Steel, EARTHMAX SR 43 assegura uma excelente robustez e resistência a lacerações e furos, bem como um ciclo de vida mais prolongado.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	***	221 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	768	2003	905	6029	62	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	***	228 A2	CRC	-	852	1877	844	5702	61	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento