



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 630 SUPER



PRODUKTDATENBLATT



Radial



182

FL 630 SUPER



FL 630 SUPER ist ein Flotationsreifen, der sich besonders für den Einsatz mit Anhängern, Tankwagen und Streumaschinen eignet. Die robuste Struktur gewährleistet hervorragende Traktion, Beständigkeit und Grip auch in Kurven und während Manövern. Das spezielle Laufflächendesign steht für hohe Flotationsfähigkeit und reduziert die Bodenverdichtung neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften. FL 630 SUPER erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h.

Technologies



Stahlgürtel



verstärkter Wulst



hohe Geschwindigkeit

Performance



Beständigkeit



Feldschutz



ausgezeichnete Flotation



Selbstreinigung



Traktion

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 22.5"	560/60 R 22.5	165 D	AG 16.00	17.00 ; 20.00	543	1244	549	3785	600	STD
	560/60 R 22.5	161 D	AG 16.00	17.00 ; 20.00	543	1244	549	3785	600	STD
	580/65 R 22.5	166 D	AG 18.00	AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00	577	1326	594	4058	625	STD
	580/65 R 22.5	174 D	AG 18.00	AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00	582	1326	594	4058	625	STD
	600/50 R 22.5	159 D	AG 20.00	-	611	1170	518	3533	550	STD
	600/55 R 22.5	162 D	AG 20.00	-	595	1232	560	3757	575	STD
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	165 D	AG 20.00	-	611	1333	606	4078	625	SB
	600/55 R 26.5	177 D	AG 20.00	-	611	1333	604	4104	625	HD
	650/55 R 26.5	169 D	AG 20.00	-	645	1389	627	4258	650	STD
	650/55 R 26.5	178 D	AG 20.00	-	645	1389	628	4292	650	HD
	650/65 R 26.5	174 D	AG 20.00	-	645	1519	684	4653	725	STD
	710/50 R 26.5	170 D	AG 24.00	AG 20.00	727	1383	626	4237	650	STD
	750/45 R 26.5	170 D	AG 24.00	-	754	1349	606	4147	650	STD
	750/60 R 26.5	180 D	AG 24.00	-	754	1574	694	4800	725	STD

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SB: Steel Belted

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung



Radial



182

Technologies



Stahlgürtel



verstärkter Wulst



hohe Geschwindigkeit

Performance



Beständigkeit



Feldschutz



ausgezeichnete Flotation



Selbstreinigung



Traktion



	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 30.5"	650/65 R 30.5	176 D	AG 20.00	-	645	1621	734	4976	775	STD
	710/50 R 30.5	173 D	AG 20.00	AG 24.00	686	1485	676	4550	700	SB
	NEW SIZE									
	750/60 R 30.5	181 D	AG 24.00	-	754	1675	746	5115	800	STD
	850/50 R 30.5	182 D	AG 28.00	-	860	1625	722	4895	775	STD

STD: Standard - SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung