



IS standard



TR 319



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



116

Performance



Autolimpeza



Estabilidade



Tração



TR 319

TR 319 é um pneu para implementos agrícolas, máquinas para a colheita de pomares e escavadoras de valas nas aplicações de jardinagem, las aplicações de obras municipais e na manutenção além de bem como para trabalhar a terra. O pneu mostra uma área ampla de contacto que se traduz numa tração ótima. Portanto, TR 319 é muito apropriado para aplicações em superfícies molhadas onde sejam necessárias propriedades de autolimpeza.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10.50 AT	8.0 AT; 8.5 AT; 9.0 AT	318	640	290	1908	STD	8	TL	116 A3
Ø 15"	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	6	TL	98 B
	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	8	TL	106 B

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento