



## TR 126

### Descripción

TR 126 ha sido desarrollado para los minitractores que se utilizan en los trabajos del campo. Los tacos profundos y el particular dibujo de la banda de rodadura ofrecen una excelente tracción, así como una capacidad elevada de carga que se traducen en elevadas prestaciones en cualquier condición laboral.

### UM

IS Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Minitractor



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

7-14

LI/SS

72;A6

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	170
DT (mm)	690
REC (mm)	320
CR (mm)	2070
Llanta rec.	5 JA; 5 KB
ECE	E11-106R-003356
Código TRA	R1

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.60
30	355

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.