



TR 171

Descrizione

TR 171 è uno pneumatico con battistrada profondo idoneo per trattori nelle lavorazioni della terra. Grazie alle straordinarie proprietà di autopulitura, lo pneumatico è ideale per terreni umidi e bagnati. Realizzato con una miscola speciale, TR 171 garantisce eccellente trazione e durabilità anche nelle condizioni operative più dure.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	5.00-12
LI/SS	57;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94033546
LS (in)	5.1
DT (in)	22.8
RCS (in)	10.7
CR (in)	68.9
Cerchio cons.	3.00 D DT; 3.00 D
Cerchio alt.	4 JA; 3.50 B
ECE	E11-106R-003358
Codice TRA	R1W+

Portata (US)

mph / psi	30
25	510

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.