



SKID POWER HD (A)



Descrizione

SKID POWER HD (A) è stato progettato per pale skid steer nelle applicazioni dell'edilizia. Lo pneumatico si distingue per il battistrada extra profondo e la protezione dei fianchi, che assicurano eccellente resistenza a tagli e strappi nonché straordinaria durabilità. SKID POWER HD (A) è lo pneumatico ideale per superfici terrose e impieghi pesanti.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala compatta

Versione	IMPLEMENT
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	31.5x13-16.5
LI/SS	124;A8

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	330
DT (mm)	795
RCS (mm)	363
CR (mm)	2345
Cerchio cons.	9.75
ECE	E11-106R-003542

Portata (IS)

km/h / bar	4.80
40	1600

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.