



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 543



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



177

Technologies



Alta velocidad



All Steel

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Tracción



AIROMAX AM 543

RADIAL CRANE TIRES

AIROMAX AM 543 es el neumático ideal para las grúas que se utilizan en el sector de la construcción. Este neumático presenta una excelente tracción, así como una elevada estabilidad. Visto que los neumáticos para grúas están sometidos a solicitudes y condiciones de empleo extremas, AIROMAX AM 543 ha sido proyectado para proporcionar una óptima resistencia al calor. Además, es idóneo para todas las operaciones en las que se requiere un elevado nivel de maniobrabilidad.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 E	STD	375	1355	627	4156	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 E	STD	375	1355	627	4156	10.00/1.5	-
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	177 E	STD	435	1480	670	4502	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura