



## COMMANDER (R)

### Descrição

COMMANDER (R) é um pneu agrícola caracterizado por um piso do pneu profundo com uma base forte dos blocos que asseguram um ciclo de vida prolongado do pneu. O desenho especial dos blocos de duplo ângulo garante tanto uma excelente tração no campo como ótimas propriedades de autolimpagem. A carcaça robusta é realizada com um composto de borracha especialmente resistente a qualquer tipo de corte, que fornece uma melhor resistência aos furos e uma elevada capacidade de carga. COMMANDER (R) é o pneu perfeito para operações de trabalho de terreno e de recolha.

### UM

IS Standard

### Construção

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Ceifeira



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

16.9-30

LI/SS

144;A6

## Dimensões IS Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| LS (mm)    | 440             |
| DT (mm)    | 1480            |
| RCS (mm)   | 689             |
| CR (mm)    | 4537            |
| Jante rec. | W 15 L          |
| Jante alt. | W 14 L          |
| ECE        | E11-106R-006618 |
| Código TRA | R1              |

## Capacidade de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.40 |
| 30         | 2800 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.