



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 är BKT:s flerfunktionsdäck utvecklat för industriella lantbrukstillämpningar. Det lämpar sig för alla lyft- och lastarbeten med fordon som teleskoplastare och kompakthjullastare. Stabilitet och dragförmåga är däckets styrkor, liksom enastående hållbarhet. Tack vare den speciella gummiblandningen har MULTIMAX MP 522 otrolig motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	500/70R24IND
	164;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	503
OD (mm)	1310
SLR (mm)	595
RC (mm)	3940
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L; DW 18 L
ECE	E4-106R-002395

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	2400	2850	3250	3700	4150	4450	5000	-	-
40	2400	2850	3250	3700	4150	4450	5000	-	-
30	2570	3050	3480	3960	4445	4765	5350	-	-
25	2665	3165	3610	4110	4610	4940	5550	-	-
10 Cyc	2925	3600	4240	4875	5550	6040	6825	7200	7500
Static	4485	5520	6500	7475	8510	9260	10465	11040	11500

24-03-2026