



AGRIMAX RT 657



Descriere

AGRIMAX RT 657 este anvelopa ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; unele dimensiuni sunt potrivite și pentru recoltarea podgoriilor. Această anvelopă garantează un confort excelent la condus, precum și economii semnificative de combustibil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de o anvelopă versatilă și fiabilă, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de recoltat podgorii

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

540/65R34

LI/SS

152;D

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	530
OD (mm)	1566
SLR (mm)	712
RC (mm)	4742
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18 L
ECE	E4-106R-000652
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	1705	1990	2240	2485	2735	2950	3270	3550
50	1795	2090	2350	2615	2875	3100	3435	3730
40	1860	2170	2445	2715	2985	3220	3565	3875
30	1965	2290	2575	2860	3150	3395	3760	4085
10 LT	2285	2670	3000	3335	3670	3955	4380	4760
10 HT	1965	2290	2575	2860	3150	3395	3760	4085

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.