



EARTHMAX SR 35

Descripción

Earthmax SR 35 es un neumático radial All Steel de bajo perfil, particularmente proyectado para dúmpers articulados y cargadoras de ruedas. Es ideal para las operaciones que requieren una excelente tracción y flotación. Earthmax SR 35 asegura una excelente tracción y estabilidad. Gracias a la robusta carcasa con cinturones de acero, el neumático garantiza una extraordinaria durabilidad y resistencia contra desgarres y pinchazos.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Pala cargadora



Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

750/65R25

LI/SS

209;A2

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1601
REC (mm)	715
CR (mm)	4802
Llanta rec.	24.00/3.0
Llanta alt.	22.00/3.0;25.00/3.0
Código TRA	L3

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25
10	15500	16000	16500	17000	17500	18500

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.