



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW - RIDE (B)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SNOW - RIDE (B)



 SNOW-RIDE é especialmente apropriado para aplicações na estrada em condições inverniais com pás carregadoras e tratores de esteira. O pneu destaca-se pela tração excelente e é ideal para operações na neve e no gelo. O desenho especial do piso do pneu elimina os riscos de deslizamento.

Diagonal

L-2

A8

155

Tecnologias



Desenho de neve

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Serviço pesado



Gelo e neve



Estabilidade

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	354	920	-	-	10.50	-
	NEWSIZE										
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	STD	429	1310	602	3908	DW 15 L	DW 14 L
	18.4 - 24	TL	12	155 A8	STD	480	1375	617	4050	DW 16 L	DW 15 L
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	395	1280	569	3818	12.00/1.3	-
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	537	1492	652	4423	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	612	1630	693	4800	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento