



FARM 2000

Descrição

O pneu FARM 2000 é apropriado para tratores nas aplicações para trabalhos no solo. É caracterizado por um composto de borracha especialmente resistente a todos os tipos de cortes para uma ótima durabilidade. Graças à uma carcaça robusta, FARM 2000 fornece excelente tração e ótimas propriedades de autolimpagem.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

250/80-16

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94040278
LS (in)	9.4
DT (in)	32.3
RCS (in)	14.5
CR (in)	95.6
Jante rec.	W 8
Jante alt.	W 7; W 9; W 8 L
ECE	E11-106R-003518
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	41
5 FR	5090
15 FR	4330
20 FR	4080
25 FR	3640
5 DW	3550
15 DW	3020
20 DW	2840
25 DW	2540

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.