



## FLOTATION RIB 774



### Descrizione

FLOTATION RIB 774 è ideale per applicazioni con assi non motrici, le operazioni di raccolta fieno e con rimorchi. È stato progettato per offrire una manovrabilità eccezionale ottimizzando la tempistica delle operazioni e garantendo un'elevata capacità di carico nonché un ciclo di vita prolungato degli pneumatici.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Mietitrebbia

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

600/55-22.5

LI/SS

# Dimensioni IS Standard

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| LS (mm)       | 600             |
| DT (mm)       | 1230            |
| RCS (mm)      | 540             |
| CR (mm)       | 3716            |
| Cerchio cons. | AG 20.00        |
| ECE           | E11-106R-005943 |

## Portata (IS)

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| km/h / bar | 1.50 | 1.70 | 2.00 |
| 10 FR      | 5915 | 6365 | 7000 |
| 20 FR      | 5325 | 5725 | 6300 |
| 30 FR      | 4730 | 5090 | 5600 |
| 40 FR      | 4225 | 4545 | 5000 |
| 50 FR      | 3805 | 4090 | 4500 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.