



TR 117

Descripción

TR 117 es ideal para las operaciones de riego con pivote central. El especial dibujo de la banda de rodadura se traduce en una excelente tracción y extraordinarias propiedades de autolimpieza.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Equipo de riego a pivote



| | |
|----------------------|----------|
| Versión | STANDARD |
| Tipo de neumático | TL |
| Medida del neumático | 11.2-24 |
| LI/SS | 101;A6 |

Dimensiones IS Standard

| | |
|-------------|----------------|
| AS (mm) | 284 |
| DT (mm) | 1090 |
| REC (mm) | 509 |
| CR (mm) | 3205 |
| Llanta rec. | W 10 |
| Llanta alt. | W 9 |
| ECE | E4-106R-001966 |
| Código TRA | R1 |

Capacidad de carga (IS)

| | | |
|------------|------|------|
| km/h / bar | 1.20 | 1.55 |
| 30 | 825 | --- |
| CREEP | --- | 1585 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.