



SAND KING

Описание

SAND KING - это шины с блочным рисунком протектора, специально разработанные для прицепов, которые используются для грузовых перевозок. Они обеспечивают превосходную тягу на песчаных поверхностях и идеальный контакт с поверхностью.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Промышленность ▪ Прицеп



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	7.50-16
LI/SS	

Размеры IS Standard

SW (mm)	215
OD (mm)	820
SLR (mm)	378
RC (mm)	2471
Rim Rec	5.50 F SDC
Rim Alt	6.00 G
ECE	E11-106R-005309

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.20
65 LS	1215

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.