



IS standard



GROWING TOGETHER

HARVESTER SPECIAL



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-1



A6



191



Performance



Comfort



Resistenza a tagli e lacerazioni



Stabilità



Trazione



HARVESTER SPECIAL

IT HARVESTER SPECIAL è stato specificatamente progettato per mietitrebbie. I ramponi a doppia angolazione assicurano trazione eccellente sul campo e un ottimo comfort di guida su strada. Lo speciale disegno del battistrada offre maggiore contatto per una straordinaria stabilità. HARVESTER SPECIAL si distingue per la carcassa robusta e una mescola particolarmente resistente a tagli e lacerazioni, assicurando un ciclo di vita più lungo dello pneumatico.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 25"	23.5 - 25	-	19.50/2.5	-	615	1665	715	5058	20	DB	191 A2
Ø 26"	23.1 - 26	-	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	720	4806	16	DB	159 A6

DB: Dual Bead



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento