



AGRIMAX V-FLECTO

Beschreibung

AGRIMAX V-FLECTO ist BKTs Antwort auf die herausfordernde Nachfrage sowohl in puncto Technik als auch Performance für Hochleistungstraktoren. Dieser Reifen ist perfekt für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen, da er mit reduzierter Bodenverdichtung und ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften aufwartet. Dank der innovativen VF-Technologie kann AGRIMAX V-FLECTO schwere Lasten bei einem geringeren Reifendruck im Vergleich zu Standard- oder IF-Reifen tragen und erreicht dabei hohe Geschwindigkeiten. Aufgrund der Narrow Rim Option (NRO) ist es möglich Standardfelgen auf den Reifen zu montieren. BKT entwickelte diesen Reifen mit optimierter Geometrie für einen verbesserten Fahrkomfort sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Hochleistungstraktor

Version

SPECIAL

Reifentyp

TL

Reifengröße

VF650/75R42

LI/SS

180;D

Abmessungen US Standard

USA-Code	94514427
QSB (in)	26.8
AD (in)	80.9
SLR (in)	35.2
RU (in)	241.9
Felge empf.	DW 23 B
Felge alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-0011304
TRA-Code	R1W

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	9	12	14	17	20	23	29
45	8020	9300	10580	12040	13320	14590	16050
from 40 to 25	8820	10230	11640	13230	14640	16050	17640
20	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990
12	9170	10640	12100	13760	15220	16690	18340
5	9700	11240	12800	14550	16090	17650	19400
Upto 20 Cyc	10010	11610	13200	15010	16610	18210	20020
Upto 10 Cyc	11950	13860	15760	17920	19830	21740	23900
Upto 5Cyc	13090	15190	17280	19640	21740	23830	26190
5 HT	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.