



## FL 630 ULTRA



FL 630 ULTRA este potrivită pentru remorci, cisterne și mașini de împrăștiat agricole. Datorită talonului ranforsat și designului deosebit al benzii de rulare, este anvelopa ideală pentru utilizare multifuncțională pe orice tip de teren sau pe drum. FL 630 ULTRA asigură o compactare extraordinar de redusă a solului.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

650/55R26.5

169;D

# undefined IS Standard

SW (mm)	645
OD (mm)	1389
SLR (mm)	600
RC (mm)	4207
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-006814

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	1860	2150	2440	2960	3425	3945	4470	4815	5340	5800
50	2250	2600	2950	3585	4145	4775	5410	5830	6460	7020
40	2560	2960	3360	4080	4720	5440	6160	6640	7360	8000
25	2935	3395	3850	4675	5410	6235	7060	7610	8435	9165
10	3345	3865	4385	5325	6160	7100	8040	8670	9605	10440

24-03-2026