



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 431



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



All Steel

Performance



Beständigkeit



Traktion



Stabilität

Schnitt- und
Stichfestigkeit

EARTHMAX SR 431

RADIAL OTR TIRES

Der EARTHMAX SR 431 ist ein Vollstahlreifen, der speziell für starre Muldenkipper entwickelt wurde, die unter schwierigen Bergbaubedingungen zum Einsatz kommen. Die Größen mit dem TRA-Code E-4 werden für den Tagebau empfohlen, während sich die Größen mit dem TRA-Code SH-4 besonders für den Untertagebau eignen. Das laufrichtungsunabhängige Profil sorgt für hervorragende Traktion und Stabilität. Der Reifen zeichnet sich durch ein robustes Vollstahlgehäuse und eine spezielle Gummimischung aus, die auch in felsigen, rauen und schroffen Umgebungen eine hohe Schnitt- und Durchstoßfestigkeit, außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und eine lange Nutzungsdauer bieten.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
														
Ø 25"	16.00 R 25	TL	E-4	**	177 B	CRC	166	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	**	-	CRC (UMS)	-	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	166	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	18.00 R 25	TL	E-4	**	185 B	CRC	140	520	1660	760	5040	49	13.00/2.5	-
	18.00 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	520	1660	760	5040	49	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - CRC: Cut Resistance Compound (UMS)

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung