



## AGRIMAX SPARGO



### Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF380/85R38

LI/SS

161;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94045303
LS (in)	15.0
DT (in)	63.1
RCS (in)	28.7
CR (in)	190.2
Jante rec.	W 13 A
Jante alt.	W 12
ECE	E4-106R-001482
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
<b>45</b>	5470	6120	6670	7050	7320	7600	7880	8250	8620	8900	9270
<b>From 40 to 25</b>	6010	6730	7350	7750	8050	8360	8670	9080	9480	9790	10200
<b>20</b>	6130	6860	7480	7900	8210	8530	8830	9250	9660	9980	10400
<b>12</b>	6250	6990	7630	8060	8370	8690	9010	9440	9860	10180	10610
<b>5</b>	6620	7400	8070	8510	8860	9190	9530	9980	10420	10760	11210

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.