



VIJETA

Description

VIJETA est un pneu agricole qui convient pour les applications sur route et hors route. Le dessin de la bande de roulement avec nervure 5 ctes optimise la répartition de la charge. De plus, le mélange résistant à l'usure et la carcasse robuste garantissent un long cycle de vie du pneu.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

7.00-19

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	195
DT (mm)	852
Jante rec.	5.00
ECE	E11-106R-004106

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	5.15
15	1360

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 22-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.