



AGRIMAX RT 955



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Pulverizator

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 270/95R46

LI/SS 143;A8/B

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	275
OD (mm)	1683
SLR (mm)	792
RC (mm)	5169
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E4-106R-000785
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	1120	1445	1745	1910	2045	2235	2430	2590	2725	-
40	1120	1445	1745	1910	2045	2235	2430	2590	2725	-
30	1200	1550	1870	2045	2190	2395	2600	2775	2920	-
10	1545	2000	2410	2640	2825	3090	3355	3580	3765	4090

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.