



## AGRIMAX SPARGO

### Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF320/90R54

LI/SS

168;D

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	323
DT (mm)	1948
RCS (mm)	910
CR (mm)	5946
Jante rec.	W 11
Jante alt.	W 10; DW 10; W 10 L; DW 11
ECE	E11-106R-009070
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
70	2230	2490	2800	3060	3215	3370	3475	3575	3760	3940	4095	4250	4380	4510	4640	4770	4975	5180
From 65 to 40	2410	2690	3025	3305	3475	3640	3755	3865	4060	4260	4425	4595	4735	4875	5015	5155	5380	5600
30	2460	2745	3090	3375	3545	3715	3830	3945	4145	4345	4515	4690	4830	4975	5115	5260	5490	5715
20	2505	2800	3150	3440	3615	3790	3905	4020	4225	4430	4605	4780	4925	5070	5215	5360	5595	5825
10	2650	2960	3330	3635	3820	4005	4130	4255	4470	4685	4870	5055	5210	5360	5515	5670	5915	6160

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.