



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	VF500/50R17
	156;D

undefined US Standard

USA Code	94069453
SW (in)	19.8
OD (in)	36.7
SLR (in)	16.6
RC (in)	113.4
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-007200

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73
45	2420	3060	3700	4110	4740	5380	5950	6510	7150	7630	8030
40	2650	3360	4060	4500	5210	5910	6530	7150	7850	8380	8820
30	3210	4060	4920	5450	6310	7160	7910	8660	9510	10150	10670
25	3610	4570	5530	6120	7080	8040	8890	9730	10690	11400	12000
15	4190	5310	6420	7110	8230	9340	10320	11290	12410	13240	13940
5	4770	6050	7310	8110	9370	10640	11750	12870	14140	15080	15880

25-03-2026