



TR 171

Beschreibung

TR 171 ist ein Reifen mit tiefer Lauffläche, der sich für Traktoren zur Bodenbearbeitung eignet. Dank der erstklassigen Selbstreinigungseigenschaften ist er ideal für nasse und feuchte Böden. Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen bietet TR 171 mit seiner speziellen Gummimischung ausgezeichnete Traktion und außergewöhnliche Beständigkeit.

UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor



Version

STANDARD

Reifentyp

TT

Reifengröße

8-18

LI/SS

81;A8

Abmessungen US Standard

| | |
|-------------|-----------------|
| USA-Code | 94004782 |
| QSB (in) | 7.5 |
| AD (in) | 33.3 |
| SLR (in) | 15.4 |
| RU (in) | 103.0 |
| Felge empf. | W 6 |
| Felge alt. | W 7; 5.50 F |
| ECE | E11-106R-003488 |
| TRA-Code | R1W+ |

Tragfähigkeit (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 18 |
| 25 | 1020 |

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.