



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 729



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Performance



Compattazione
ridotta del suolo



Autopulitura



Durabilità



Sulfuori strada



AW 729

 AW 729 è uno pneumatico agricolo specificatamente progettato per applicazioni di trasporto, lavorazione del terreno e raccolta e pressatura del fieno. La spalla arrotondata e il design del battistrada a tre scanalature centrali garantiscono una ridotta compattazione del suolo ed evitano danni al terreno. AW 729 è lo pneumatico ideale per le esigenze dell'agricoltura moderna ed è adatto all'utilizzo sia su strada che fuori strada.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
												
Ø 16"	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)	11.0	-	343	785	358	2358	STD	-	TL	121 A8	133 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	10	TL	122 A8	134 A8
	380/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	-	TL	122 A8	134 A8
	480/45 - 17	16.00	-	480	866	400	2526	STD	-	TL	134 A8	146 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	426	2885	STD	-	TL	137 A8	149 A8

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling