



RM 500

Beskrivning

RM 500 är ett radialdäck med stålbalte som lämpar sig för skördningsarbeten. Det har ett robust däckhölje och en speciell mönsterdesign som ger hög lastkapacitet och extra stor motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar. Tack vare det stora avtrycket säkerställer RM 500 fantastisk tryckfördelning mot marken och utmärkt dragförmåga, samtidigt som jordpackningen minskar.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin



Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Däckstorlek

500/85R30

LI/SS

176;A8

Dimensioner US Standard

USA Code	94065097
SW (in)	21.1
OD (in)	63.4
SLR (in)	26.5
RC (in)	186.8
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-006398

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41
25 FR	6580	7520	8450	10340	11900	13780	15650
25 DW	4630	5290	5950	7270	8380	9700	11020

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.