



EM 934

Descrição

EM 934 foi especialmente projetado para escavadores nas aplicações para a construção das estradas, que proporciona uma excelente tração lateral, bem como extraordinárias qualidades de autolimpagem. O composto de borracha do pneu especialmente resistente aos cortes e lacerações, enquanto a carcaa robusta assegura uma longa vida operacional.

UM

IS Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Escavador



Versão	SPECIAL
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	10.00-20
LI/SS	146;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1060
RCS (mm)	500
CR (mm)	3208
Jante rec.	7.5
Jante alt.	7.0; 8.0
Código TRA	E2

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.50
50	3000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.