



SKID POWER HD (A)



Beschreibung

SKID POWER HD (A) wurde speziell für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Der Reifen zeichnet sich durch eine extra tiefe Lauffläche und Flankenschutz aus, die ausgezeichnete Schnitt- und Reifefestigkeit sowie erstklassige Beständigkeit bieten. SKID POWER HD (A) ist der ideale Reifen auf lockerem Untergrund bei schweren Betriebsbedingungen.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Industriell ■ Kompaktlader

Version	STANDARD
---------	----------

Reifentyp	TL
-----------	----

Reifengröße	31x15.5-15
-------------	------------

LI/SS	139;A2
-------	--------

Abmessungen US Standard

USA-Code	94065226
QSB (in)	15.9
AD (in)	31.1
SLR (in)	14.9
RU (in)	94.9
Felge empf.	13 LB
ECE	E11-106R-003571

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	61
5	5410
10	4330
30	3280

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.